

TESTEURS DE TENSION ET DE CONTINUITÉ

MESURER/INDIQUER LA TENSION CA/CC

- Homologué cULus (tous les modèles)
- Options CAT IV 600 V et CAT III 600 V
- Modèles multifonctions numériques, analogiques et à solénoïde
- IP42 résistant à la poussière et l'eau (61-557 et 61-547)
- Protection contre les chutes jusqu'à 2 mètres (61-557 et 61-547)
- Les porte-fils sont espacés pour tester les prises de courant inviolables
- Lampe d'éclairage à DEL brillante, continuité, voltmètre sans contact, essai DDFT, faible impédance (61-557)



61-557

Testeur de tension et de continuité avec écran ACL, DDFT, lampe d'éclairage et voltmètre sans contact 6 à 600 V CA/CC CAT IV 600 V



61-547

Indicateur de tension CA/CC à 8 niveaux avec indicateur de polarité 12 à 600 V CC | 24 à 600 V CAT III 600 V



61-076

Testeur de tension et de continuité Vol-Con^{MD} 5 à 600 V CA/CC CAT III 600 V



61-065

Testeur de tension Vol-Test^{MD} 100 à 600 V CA/CC CAT III 600 V



Voltmètre sans contact

Lampe d'éclairage

Attache de sangle magnétique universelle (61-557, 61-547)

Backlit Display

Voltmètre sans contact, continuité, haute tension, indications visuelles, augmentation de l'indication sonore

Porte-sonde pour le rangement et les mesures (61-557, 61-547)

Bouton d'essai de DDFT

Faible impédance Élimine les tensions parasites (tension induite par des conducteurs adjacents)

Attache de sangle magnétique universelle (UMHS-757)

Utilise des cordons de mesure standard (inclus)

permet le fonctionnement à deux mains des sondes avec le testeur suspendu à la sangle (61-557 et 61-547) (vendu séparément)

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}



TESTEURS DE TENSION ET DE CONTINUITÉ ET TESTEURS DE TENSION

GUIDE DE SÉLECTION DES TESTEURS DE TENSION	 NOUVEAU!	 NOUVEAU!		
	61-557	61-547	61-076	61-065
CARACTÉRISTIQUES				
Catégorie CAT (sécurité)	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Affichage préféré	cULus, CE	cULus, CE	cULus	cULus
Protection contre les chutes	2 m (6,6 pi)	2 m (6,6 pi)		
Protection (IP)	IP42	IP42	—	—
Tension CA (V)	6 ~ 600	24 ~ 600	5 ~ 600	100 ~ 600
Tension CC (V)	6 ~ 600	12 ~ 600	5 ~ 600	100 ~ 600
Alarme haute tension	V CA > 30 V ou V CC > 30	V AC/V CC > 48V	—	—
Continuité audible	✓	—	—	—
Continuité visuelle	✓	—	✓	—
Rétroéclairage	✓	—	—	—
Faible impédance	✓	—	✓	✓
Voltmètre sans contact	90-600 V AC	—	—	—
Sélection automatique de la plage	✓	—	—	—
Support de sangle magnétique	✓	✓	—	—
Rangement pour sondes et cordons de mesure	✓	✓	✓	✓
Lampe d'éclairage	✓	—	—	—
Arrêt automatique	✓	—	—	—
Indicateur de pile faible	✓	—	—	—
Type de pile (incluse)	3 x 1.5V AAA	—	4 x 1.5V LR44	—
Mesure sur écrans ACL	600	—	—	—
Rétroéclairage	✓	—	—	—
Indication de polarité CC	✓	✓	✓	—
Fils	Amovible	Fixe	Amovible	Amovible
Bouton d'essai de DDFT	✓	—	—	—
Affichage	ACL	Lampes néon	Mouvement de l'indicateur	Mouvement de l'indicateur
Garantie	2 ans*	2 ans*	2 ans*	2 ans*
ACCESSOIRES				
Cordons de mesure	TL-757	—	61-070	61-070
Sangle de suspension magnétique	UMHS-757	UMHS-757	—	—



Balayez avec votre téléphone intelligent pour en savoir plus



Les **porte-fils** sont espacés pour tester les prises de courant inviolables (61-557 & 61-547)



Essais de continuité (61-557 & 61-076)



Écran rétroéclairé et lampe d'éclairage (61-557)



Le **voltmètre sans contact** à l'extrémité détecte la présence d'une tension CA (61-557)



Teste les circuits protégés par un **DDFT** (61-557)



Option **faible impédance** pour éliminer les tensions parasites (61-557)

P-6045 FR (5-21)
©2021 IDEAL INDUSTRIES, INC.

Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

SERVICE CLIENTÈLE d'IDEAL :
orderdesk@idealindustries.com
1-800-824-3325
www.idealind.com

LE CHAMPION
DES ÉLECTRICIENS^{MC}

